**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

# Donau 185 + V-Kap met testknop

Artikelnummer **D1002-D1024** · EAN **6096102372392**

De Donau 185+V kap is een waterdichte (IP65) opbouw noodverlichting met een elegante witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaat V kap.



| IN NOOD | ZICHTAFSTAND | AUTONOMIE |
|---|---|---|
| **185 lm** | **28 m** | **3 uur** |
| **TEST** | **SCHAKELING** | **IP** |
| **Handmatig** | **Permanent** | **IP65** |

## Technische gegevens

| LICHT | |
|---|---|
| Lichtstroom in nood | **185 lm** |
| Lichtstroom op net | **185 lm** |
| Herkenningsafstand | **tot 28 m** |
| Pictogrammen | **Links, rechts, boven, onder** |
| Kleurtemperatuur | **6000 K** |
| **NOODWERKING** | |
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)** |
| Schakeling | **Permanent** |
| Batterij (inclusief) | **LiFePO4 3,2 V 1500 mAh** |

| ELEKTRISCH | |
|---|---|
| Voltage | **230 V** |
| Wattage (AC) | **3 W** |
| **BEHUIZING EN MONTAGE** | |
| Afmetingen | **117 × 352 × 60 mm** |
| Materiaal | **Kunststof** |
| IP-code | **IP65** |
| Omgevingstemperatuur | **-5 °C tot +40 °C** |
| **NORMEN EN GARANTIE** | |
| Normering | **EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **>50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Noodverlichting, vluchtwegverlichting** |