Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Donau 280 TRK met zelftest

Artikelnummer **D1100** · EAN **6096102944919**

De opbouw noodverlichting voor binnen (IP20) Donau 280 railverlichting heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaat deksel.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
220 lm	**3 uur**	**Automatisch**
SCHAKELING	IP	
P / NP	**IP20**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR
D1100	**Wit**
D1120	Zwart

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**220 lm**
Lichtstroom op net	**280 lm**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (uitvoerige zelftest)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 116 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP20 (binnen)**
IK-waarde	**IK02**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting, non-maintained**