Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Donau 280 zwart met zelftest

Artikelnummer **D1070** · EAN **6096103730788**

De waterdichte (IP65) opbouwnoodlamp Donau 280 zwart met 280 lm in normaal bedrijf (AC) en 220 lm in noodbedrijf (DC) heeft een zwarte behuizing en een heldere,...



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
220 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
Permanent	**IP65**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	TEST	LICHTSTROOM	ZICHTAFSTAND	SCHAKELING
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	Wit	Handmatig	220 lm	24 m	P / NP
D1010	Wit	Handmatig	400 lm	–	P / NP
D1045	Wit	Automatisch	280 lm	20 m	P / NP
D1070	**Zwart**	**Automatisch**	**220 lm**	**–**	**Permanent**

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**220 lm**
Lichtstroom op net	**280 lm**
Pictogrammen	**links, rechts, onder, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**3 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**anti-paniekverlichting**