**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

# Donau 350 Galerij 3000 K

Artikelnummer **E1032** · EAN **6096102876807**

De waterdichte (IP65) opbouwnoodverlichting Donau 350 Gallery 3000 K heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaatkap.



| IN NOOD | AUTONOMIE | TEST |
|---|---|---|
| **220 lm** | **3 uur** | **Handmatig** |
| SCHAKELING | IP | |
| **P / NP** | **IP65** | |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | KLEURTEMPERATUUR | NOODUNIT | IN NOOD | AUTONOMIE |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1032** | **Wit** | **3000 K** | **Met noodunit** | **220 lm** | **3 uur** |
| **E1033** | Wit | 4000 K | Met noodunit | 220 lm | 3 uur |
| **E1030** | Wit | 3000 K | Zonder | – | – |
| **E1055** | Zwart | 3000 K | Met noodunit | 220 lm | 3 uur |

## Technische gegevens

| LICHT | |
|---|---|
| Lichtstroom in nood | **220 lm** |
| Lichtstroom op net | **350 lm** |
| Kleurtemperatuur | **3000 K** |
| **NOODWERKING** | |
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Handmatige test (testknop, Controlelampje voor laden)** |
| Schakeling | **Permanent of niet-permanent** |
| Batterij (inclusief) | **NiCD 3,6 V 1800 mAh** |
| **ELEKTRISCH** | |
| Voltage | **230 V** |
| Wattage (AC) | **4 W** |

| BEHUIZING EN MONTAGE | |
|---|---|
| Afmetingen | **117 × 352 × 80 mm** |
| Materiaal | **Kunststof** |
| IP-code | **IP65** |
| Omgevingstemperatuur | **-5 °C tot +40 °C** |
| **NORMEN EN GARANTIE** | |
| Normering | **EN 60598-2-22, EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **>50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Anti-Paniekverlichting** |