Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Donau 420 Galerij met testknop

Artikelnummer **D1010-D1017** · EAN **6096103732751**

De waterdichte (IP65) opbouw veiligheidsarmatuur Donau 420 Flur maakt indruk met een moderne witte behuizing en een slagvaste matglazen afdekking van polycarbon...



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
280 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
P / NP	**IP65**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	LICHTSTROOM
D1002-D1017	130 lm
D1010-D1017	**280 lm**
D1009-D1017	160 lm

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**280 lm**
Lichtstroom op net	**390 lm**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 3200 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, DIN EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting**