Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Donau 420 inbouw met testknop

Artikelnummer **D1010-D1028** · EAN **6096103770722**

De Donau 420 waterdichte inbouw (IP65) noodverlichting heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste afdekking van polycarbonaat.



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
400 lm	**20 m**	**3 uur**
TEST	**SCHAKELING**	**IP**
Handmatig	**P / NP**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	LICHTSTROOM	ZICHTAFSTAND
D1002-D1013	185 lm	20 m
D1010-D1028	**400 lm**	**20 m**
D1009-D1028	220 lm	24 m

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**400 lm**
Lichtstroom op net	**420 lm**
Herkenningsafstand	**tot 20 m**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting, vluchtwegverlichting**