Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Donau 420 -20 °C

Artikelnummer **D1158** · EAN **6096112386310**

Donau 420 LT: opbouw-noodverlichting tot -20 °C De Donau 420 LT is een krachtige opbouw-noodverlichting voor omgevingen waarin de temperatuur kan dalen tot...



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
320 lm	**24 m**	**3 uur**
TEST	IP	
Handmatig	**IP65**	

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**320 lm**
Lichtstroom op net	**420 lm**
Herkenningsafstand	**tot 24 m**
Pictogrammen	**pijl links, rechts, boven en onder**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop)**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**08**
Omgevingstemperatuur	**-20 °C tot 40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Continu of niet-continu**