Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Ems met testknop

Artikelnummer **D1003** · EAN **6096117522546**

Ontdek de Ems 4 opbouw vluchtwegverlichting voor meer veiligheid.



ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE	TEST
28 m	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	KLEUR LICHT
Permanent	**IP20**	**6000 K**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	MONTAGE	TEST	SCHAKELING	KLEUR LICHT
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch	Permanent	–
D1003	**Wit**	**Opbouw**	**Handmatig**	**Permanent**	**6000 K**
D1004	Wit	Inbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1049_2	Wit	Inbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1123	Zwart	3-fase rail	Automatisch	Permanent	–
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch	Permanent	–
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch	–	6000 K

Technische gegevens

LICHT	
Herkenningsafstand	**tot 28 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven, onder + blinde plaat**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**230 × 310 × 35 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP20**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +45 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Vluchtwegverlichting**