Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Evodisc Pro zwart 3CCT 720 lm / 1080 lm / 1350 lm met noodaccu, 150 lm

Artikelnummer **E1231** · EAN **6096113856850**

Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8 W / 12 W / 15 W met noodunit, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière &Oslash...



IN NOOD	TEST	IP
150 lm	**Handmatig**	**IP54**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	OP NET
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1231	**Zwart**	**Ø335 mm**	**Met noodunit**	**Zonder**	**–**

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom in nood	**80 – 150 lm**
Lichtstroom op net	**720 lm / 1080 lm / 1350 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**

NOODWERKING

Testsysteem	**Handmatige test (testknop)**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 2000 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
IP-code	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**

NORMEN EN GARANTIE

Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Portiekverlichting**