**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

# Evodisc Pro 3CCT 800 lm / 1200 lm / 1500 lm met noodaccu, 150 lm, en sensor en dim-/daglichtfunctie

Artikelnummer **E1224** · EAN **6096113469456**



| IN NOOD | AUTONOMIE | TEST |
|---|---|---|
| **150 lm** | **3 uur** | **Handmatig** |
| IP | | |
| **IP54** | | |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | DIAMETER | NOODUNIT | SENSOR | OP NET |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1222_2** | Wit | Ø335 mm | Zonder | Zonder | 800–1500 lm |
| **E1220** | Wit | Ø267 mm | Zonder | Zonder | 500–1000 lm |
| **E1223** | Wit | Ø335 mm | Zonder | Met sensor | 800–1500 lm |
| **E1224** | **Wit** | **Ø335 mm** | **Met noodunit** | **Met sensor** | **–** |
| **E1226** | Zwart | Ø267 mm | Zonder | Zonder | 450–900 lm |
| **E1228** | Zwart | Ø335 mm | Zonder | Zonder | 720–1350 lm |
| 3 andere uitvoeringen op de website | | | | | |

## Technische gegevens

| LICHT | |
|---|---|
| Lichtstroom in nood | **80 – 150 lm** |
| Lichtstroom op net | **800 lm / 1200 lm / 1500 lm** |
| Kleurtemperatuur | **3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)** |
| Kleurweergave | **CRI > 95** |
| Dimstand | **25 %** |
| Detectie-bereik | **Max. ± 8 m** |
| **NOODWERKING** | |
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Handmatige test met testknop** |
| Batterij (inclusief) | **LiFePO4 3,2 V 2000 mAh** |
| Stand-by periode | **direct uitschakelen, 30 s, 10 min, altijd gedimd op 25% tot waarnemen nieuwe beweging** |
| Instelbare inschakeltijd | **5 s, 90 s, 3 min, 10 min** |
| Instelbare functies | **Aan/uit bij beweging; dimstand 25% bij inactiviteit; schemerschakelaar (lux-drempel instelbaar)** |

| ELEKTRISCH | |
|---|---|
| Voltage | **220–240 V** |
| Wattage (AC) | **8 W / 12 W / 15 W** |
| **BEHUIZING EN MONTAGE** | |
| Afmetingen | **Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)** |
| Materiaal | **Polycarbonaat** |
| IP-code | **IP54 (stof- en spatwaterdicht)** |
| IK-waarde | **IK10 (slagvast)** |
| Omgevingstemperatuur | **0 °C tot +40 °C** |
| **NORMEN EN GARANTIE** | |
| Normering | **EN 60598-2-22, EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **> 50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Anti-paniekverlichting, Portiekverlichting** |