**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@cellumer-noodverlichting.be
cellumer-noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

# Evodisc Pro Mini zwart -450 lm / 720 lm / 900 lm

Artikelnummer **E1226** · EAN **6096113570565**

Evodisc Pro Mini zwart 3CCT LED-plafonnière Ø267 mm – 5 W / 8 W / 10 W, IP54, Evodisc Pro Mini zwart 3CCT LED-plafonnière Ø267...



| OP NET | IP | KLEUR LICHT |
|---|---|---|
| **450–900 lm** | **IP54** | **3000 K / 4000 K / 600…** |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | DIAMETER | NOODUNIT | SENSOR | OP NET |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1222_2** | Wit | Ø335 mm | Zonder | Zonder | 800–1500 lm |
| **E1220** | Wit | Ø267 mm | Zonder | Zonder | 500–1000 lm |
| **E1223** | Wit | Ø335 mm | Zonder | Met sensor | 800–1500 lm |
| **E1224** | Wit | Ø335 mm | Met noodunit | Met sensor | – |
| **94645-3ab66b** | Wit | Ø335 mm | Met noodunit | Zonder | – |
| **E1226** | **Zwart** | **Ø267 mm** | **Zonder** | **Zonder** | **450–900 lm** |
| **E1228** | Zwart | Ø335 mm | Zonder | Zonder | 720–1350 lm |
| **E1229** | Zwart | Ø335 mm | Zonder | Met sensor | 720–1350 lm |
| **E1230** | Zwart | Ø335 mm | Met noodunit | Met sensor | 720–1350 lm |
| **E1231** | Zwart | Ø335 mm | Met noodunit | Zonder | 720–1350 lm |

## Technische gegevens

### LICHT

| | |
|---|---|
| Lichtstroom op net | **450 lm / 720 lm / 900 lm** |
| Kleurtemperatuur | **3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)** |
| Kleurweergave | **CRI > 95** |

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Voltage | **220–240 V** |
| Wattage (AC) | **8 W / 12 W / 15 W** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Afmetingen | **Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)** |
| Materiaal | **Polycarbonaat** |
| IP-code | **IP54 (stof- en spatwaterdicht)** |
| IK-waarde | **IK10 (slagvast)** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **> 50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Portiekverlichting** |